

Соединение деталей шпильками

Для шпильки, гайки, шайбы материал – Сталь 20,
шаг крупный, поля допусков – 7H/8g, без покрытия.
Гайки и шайбы – исполнение 2.

№ варианта	Номинальный диаметр резьбы шпильки	Материал, в который ввинчиваем шпильку	Толщина скрепляемой детали, мм
1	14	Сталь	15
2	20	Бронза	10
3	16	Ковкий чугун	15
4	12	Легкий сплав	20
5	18	Латунь	10
6	14	Серый чугун	10
7	16	Сталь	10
8	14	Ковкий чугун	10
9	18	Бронза	10
10	12	Серый чугун	15
11	20	Титан	12
12	10	Легкий сплав	10
13	12	Ковкий чугун	10
14	18	Латунь	10
15	14	Серый чугун	15
16	16	Сталь	12
17	20	Бронза	12
18	14	Латунь	15
19	12	Ковкий чугун	10
20	20	Титан	10
21	16	Бронза	12
22	18	Латунь	12
23	14	Серый чугун	15
24	12	Ковкий чугун	10
25	10	Легкий сплав	10
26	16	Ковкий чугун	10
27	18	Латунь	12
28	12	Легкий сплав	15
29	14	Титан	10
30	16	Сталь	12